

Specifiche tecniche

Codice	K-12002/6
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (A C)	230 Vac
Sistema di controllo	AT
Autonomia	>180 min
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	Ni-Cd
Batteria	Ni-Cd SC3.6V/2Ah
Tempo di ricarica	24 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	II
Corrente di uscita	180 mA
Corrente di ingresso nominale	≤0.1A
Modalità operativa	SA/SE
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.3
Indice di resa cromatica(CRI)	>70 Ra
Numero batterie	1
Potenza di uscita	8W
Fonte luminosa	SMD 2835
Temperatura di colore della luce	6500K
Flusso luminoso in SA/SE	525 lm SA / 290 lm SE
Rischio fotobiologico	RG0
Test mode	Si (a pulsante)
Spia di segnalazione ricarica	Si (spia verde)
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V



Specifiche meccaniche

Altezza	68 mm
Lunghezza	352 mm
Larghezza	110 mm
Materiale corpo	Policarbonato ignifugo
Colore del corpo	Bianco
Materiale della copertura	Policarbonato trasparente
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

EN 55015:2013+A1, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22: 2014+AC:2016, EN 60598-1: 2015+A1:2018

EN 62031: 2018+A1:2013+A2:2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015.

Dimensioni

