

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	24 / 36 / 50 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (A C)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-25 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000, 4000, 6000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco opale
CRI Resa cromatica	80
Tipo driver	Integrato
Efficienza	120 lm/W
Classe energetica	E
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Materiale	Policarbonato
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	2880~6000 lm
Installazione	Parete, Plafone, Sospensione.
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Lunghezza	600 / 1200 / 1500 mm
Altezza	68 mm
Larghezza	70 mm
Colore corpo	Grigio
Materiale corpo	Policarbonato
Peso	0.58 / 0,99 / 1,24 Kg
Grado di protezione	IP65
Protezione IK	IK08

Certificati e normative

EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 6100-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013,,
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, IEC 62321:2008, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013.




Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lunghezza	Lumens
K-E2069	24W	3000 K	600 mm	2880 lm
K-E2070	24W	4000 K	600 mm	2880 lm
K-E2071	24 W	6000 K	600 mm	2880 lm
K-E2072	36 W	3000 K	1200 mm	4320 lm
K-E2073	36 W	4000 K	1200 mm	4320 lm
K-E2074	36 W	6000 K	1200 mm	4320 lm
K-E2075	50 W	3000 K	1500 mm	6000 lm
K-E2076	50 W	4000 K	1500 mm	6000 lm
K-E2077	50 W	6000 K	1500 mm	6000 lm



Dimensioni

