


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	16,24,40 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione	IP20
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	Integrato
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.5 (16W,24W) / 0.9 (40W)
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	1760~4400 lm
Materiale cornice	Alluminio
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	110 V



Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	50 mm
Diametro	ø330 / ø380 / ø500 mm
Peso	0.88 / 1.01 / 1.38 Kg
Materiale corpo	Alluminio Verniciato Bianco
Colore corpo	Bianco
Materiale cover	PC

Certificati e normative

EN 55015:2013, EN 55015:2013+A1,
EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013.

Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens
K-4502/4	16W	4000K	1760lm
K-4503/4	24W	4000K	2640lm
K-4504/4	40W	4000K	4400lm



Dimensioni

