

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	55~70 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (A C)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-25 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000, 4000, 6000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	Integrato
Classe energetica	C
Efficienza	180 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Grado UGR	<19
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	9900~126200 lm
Installazione	Sospensione / A plafone
Range tensione alimentazione (max)	220 V
Range tensione alimentazione (min)	240 V

Specifiche meccaniche

Altezza	76 mm
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	70 mm
Materiale corpo	Policarbonato ed Alluminio
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP40

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11, EN IEC 61000-3-2:2019+A1,
EN 61000-3-3:2013+A1, EN 61547:2009.







Tabella codici

Codice on/off	Codice dali	Potenza	Kelvin	Lumens	Angolazione
K-18162	K-18186	55~70W	3000K	9900~12600lm	30°
K-18163	K-18187	55~70W	4000K	9900~12600lm	30°
K-18164	K-18188	55~70W	6000K	9900~12600lm	30°
K-18165	K-18189	55~70W	3000K	9900~12600lm	60°
K-18166	K-18190	55~70W	4000K	9900~12600lm	60°
K-18167	K-18191	55~70W	6000K	9900~12600lm	60°
K-18168	K-18192	55~70W	3000K	9900~12600lm	90°
K-18169	K-18193	55~70W	4000K	9900~12600lm	90°
K-18170	K-18194	55~70W	6000K	9900~12600lm	90°
K-18171	K-18195	55~70W	3000K	9900~12600lm	120°
K-18172	K-18196	55~70W	4000K	9900~12600lm	120°
K-18173	K-18197	55~70W	6000K	9900~12600lm	120°



Accessori



**Trunking lineare
K-0235**
Base lineare a 8 fili



**Connettore alimentazione
K-0237**
Connettore a 8 fili



**Giunto Lineare
K-0238**
Giunzione lineare



**Cover
K-0241**
Cover Opale 150cm



**Kit sospensione
K-0242**
Kit per sospensione 2 pz



**Kit Plafone
K-0243**
Kit fissaggio a parete/soffitto



**Tappo terminale
K-0244**
Tappo terminale